

Standard Einbauleuchte Serie MODO NV / CDM-T / CDM-R111 / SDW-TG



A

MODO QUATTRO NV

Material: Aluminium Druckguß,
max. 1 x 50W QR-111 G53,
ausschwenkbar,
ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Trafo: CE

B

MODO XM24731

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
kippter, Abstrahlwinkel 36°,
inkl. Steckverbindung,
ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

C

MODO 1002

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 250W CDM-T G12,
starr, inkl. Steckverbindung,
ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

D, E, F

MODO Einbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß,
dreh- und schwenkbar max. 75°,
inkl. Steckverbindung,
ohne Leuchtmittel und EVG

MODO-CDMR111

1 x 20W / 35W / 70W CDM-R111 GX8,5

MODO-CDMT

1 x 20W / 35W / 50W / 70W /
150W CDM-T G12,
Abstrahlwinkel 24° oder 36°

MODO-SDWTG

1 x 50W / 100W SDW-TG GX12,
Abstrahlwinkel 36°

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

| Art.Nr. | Typ | H x B x T (mm) | DA (mm) | ET (mm) | Farbe |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| A BEXM2917F | Einbauleuchte NV | 181 x 181 x 75 | ∅ 170 | 125 | silbergrau |
| | | | | | |
| B BEXM24731 BEXM24731W | Einbauleuchte CDM-T Einbauleuchte CDM-T | ∅ 190 / T 150 ∅ 190 / T 150 | ∅ 178 ∅ 178 | 200 200 | silbergrau weiß |
| | | | | | |
| C XF1002GR XF1002WS | Einbauleuchte CDM-T 250W Einbauleuchte CDM-T 250W | ∅ 300 / T 170 ∅ 300 / T 170 | ∅ 265 ∅ 265 | 220 220 | silbergrau weiß |
| | | | | | |
| D DOS5020CDMR111GR DOS5020CDMR111WS | Einbauleuchte CDM-R111 Einbauleuchte CDM-R111 | ∅ 200 / T 173 ∅ 200 / T 173 | ∅ 185 ∅ 185 | 223 223 | alugrau weiß |
| E DOS5020GR DOS5020WS DOS5020WFGFR DOS5020WFW | Einbauleuchte CDM-T 24° Einbauleuchte CDM-T 24° Einbauleuchte CDM-T 36° Einbauleuchte CDM-T 36° | ∅ 200 / T 173 ∅ 200 / T 173 ∅ 200 / T 173 ∅ 200 / T 173 | ∅ 185 ∅ 185 ∅ 185 ∅ 185 | 223 223 223 223 | alugrau weiß alugrau weiß |
| F DOS5020SDWWFGFR DOS5020SDWWFVW | Einbauleuchte SDW-TG 36° Einbauleuchte SDW-TG 36° | ∅ 200 / T 173 ∅ 200 / T 173 | ∅ 185 ∅ 185 | 223 223 | alugrau weiß |
| | | | | | |
| Standard Leuchtmittel | | Standard Trafo | | | |
| AMQAQR111REF45 | 50W Osram Stiso mit QR111-Wechselreflektor 45° | SESET70 20 - 70W elektronischer Trafo | | | |
| PH91141100 | 70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL | Standard Vorschaltgerät | | | |
| PH20721010 | 70W Philips CDM-R111 24° 830 | PH93006430 70W EVG Stahlgehäuse | | | |
| PHSDWTG100 | 100W Philips SDW-TG 825 | PHHIDPV100 100 EVG für SDW-TG | | | |