

3-Phasen-Stromschienenstrahler TECHNO CDM-T / CDM-TC / PIVO LED



A

Techno CDM-TC

Material: Aluminium Druckguß,
 Stahlblech,
 1 x 20W / 35W / 70W CDM-TC G8,5
 dreh- und kippbar,
 ohne EVG und Leuchtmittel,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

B

ST78C

Material: Aluminium Druckguß,
 Stahlblech,
 1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
 dreh- und schwenkbar,
 ohne EVG und Leuchtmittel,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

C

Pivo LED

Material: Aluminium Druckguß,
 8 x 1W LED,
 dreh- und schwenkbar,
 inkl. LED, Trafo und 3-Phasen-
 Adapter

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A XFST78R12	Stromschienenstrahler CDM-T, 12°	170 x 120 x 233	alugrau
XFST78R20	Stromschienenstrahler CDM-T, 20°	170 x 120 x 233	alugrau
XFST78R60	Stromschienenstrahler CDM-T, 60°	170 x 120 x 233	alugrau
B XFST78C	Stromschienenstrahler CDM-T	260 x 120 x 225	alugrau
E XFST80LED	Stromschienenstrahler LED	200 x 200 x 79	alugrau
Standard Vorschaltgeräte			
PH93008830	35W EVG Stahlgehäuse		
PH93006430	70W EVG Stahlgehäuse		
Standard Leuchtmittel			
PH91149700	35W Philips CDM-TC Elite Plus 930 WDL		
PH91153400	70W Philips CDM-TC Elite Plus 930 WDL		
PH91137400	35W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL		
PH93060300	50W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL		
PH91141100	70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL		